


Спецификация элементов стропильной крыши (окончание)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем м3	Примечание
24	ГОСТ 8486-86Е*	Накладки к стропилам 50x100 l=400	60	0.006	
25	ГОСТ 8486-86Е*	Обрешетка из досок 44x100	76 пм	0.334	
26	ГОСТ 8486-86Е*	Обрешетка из досок 32x100	819пм	2.62	
27	ГОСТ 8486-86Е*	Доски подшивки 25x100	31м2	0.775	
28	ГОСТ 8486-86Е*	Опорный брус 200x150(h) l=1000	15	0.45	
29	ГОСТ 8486-86Е*	Накладка к брусцу полоса мет.-5x300x150 шириной 150 мм по ГОСТ 19903-84	30	0.016	
30	ГОСТ 8486-86Е*	Доски карнизного свеса 50x100	74пм	0.37	
31	ГОСТ 8486-86Е*	Накладка 50x150 l=600	16	0.072	
32	ГОСТ 8486-86Е*	Упорный коротыш 50x150 l=500	19	0.072	
33	ГОСТ 8486-86Е*	Балка слухового окна 150x150 l=850	1	0.019	
34	ГОСТ 8486-86Е*	Стропила слухового окна 50x150	8.0 пм	0.06	
35	ГОСТ 8486-86Е*	Лобовая доска 50x200	76пм	0.76	
36	ГОСТ 8486-86Е*	Контррейка 50x25	443пм	0.554	

1. Объем древесины в спецификации указан на все позиции.
2. Стропила крепить к мауэрлату шпильками М12 через пластины толщ. 3 мм размером 200x150 мм.
3. Все деревянные конструкции, соприкасающиеся с кирпичной кладкой и бетоном, изолируются прокладкой
4. Доски стропил соединяются при помощи прокладок толщ. 50 мм l=350 мм, устанавливаемых с шагом 1500 мм.
5. Мауэрлат в наружных стенах крепить анкерами, заложеными в монолитном поясе через заранее просверленные отверстия ф14 мм (смотри сечение а-а лист 33).
6. На узлах указан шаг обрешетки для металлочерепицы марки "Монтеррей". В случае применения другой марки металлочерепицы шаг обрешетки уточняется.
7. Данный лист смотреть с листами 36, 38, 39.

					Заказчик: Воробьева О.С.			
					Реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Афанасовская, дом 12.			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кретова		<i>[Signature]</i>	14.10.2019	Р	37	
Нач. маст.		Шурыгина		<i>[Signature]</i>				
Разрезы 1-1 ... 3-3						 ООО "СП Проект" Сергиево-Посадская проектная мастерская		