



Фасадная отделка цоколя (искусств. камень)
 Штукатурный слой армиров. сеткой
 Экструдированный пенополистирол 120 мм
 Гидроизоляция обмаз.
 (праймер битумный Технониколь 1 и мастика Техномаст)
 Монолитная стена 200 мм
 Гидроизоляция обмаз.

±0.000 = 188.40

Примечание:

1. Данный лист см. с разделом КР и листом АР - (узлы и сечения).
2. Вертикальные отметки проемов и размеры указаны по кирпичу без учета четвертей и отделки
3. Крепление фасадного утеплителя к стене выполнить согласно технологии производителя.
4. Гидроизоляцию Технониколь и МАРЕУ выполнить согласно технологии производителя

						Заказчик ООО "МИРУМ" АР			
						Московская область, Одинцовский район, поселок Трувиль.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный жилой дом № 92	Стадия	Лист	Листов
Ген.директор	Орлов А.А.						РП	11	30
ГАП									
ГИП	Жвирбля В.К.								
Архитектор	Петрушин В.Ю.					Разрез 1 - 1 М 1:60	ООО "МИРУМ"		
Выполнил									
Н. контроль									