



Условные обозначения:

- Кирпичная кладка
- Фасадный утеплитель
- Гипсокартонная перегородка толщ. 150 мм

Примечание:

1. Четверти под окна выполнить в утеплителе 120 мм с тонким штукатурным слоем. Размер четверти 40 мм. Монтаж окон - по наружной стороне кирпичной стены 380 мм (см. УзЛы)
2. Под окнами в ширину проема выполнить нишу под радиаторы глубиной 130 мм. При окнах в пол устанавливается внутрипольный конвектор.

Узел монтажа оконных проемов см. Узлы типовые (уточнить с фирмой изготовителем)

Ниша под радиатор устраивается под окнами в ширину проема

Утеплитель фасадный толщ. 120 мм
Кирпич толщ. 380 мм

Общая площадь 2-го этажа ~101,1 м²

±0.000 = 188.40

Заказчик ООО "МИРУМ" АР					
Московская область, Одинцовский район, поселок Трувиль.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Ген.директор	Орлов А.А.				
ГАП					
ГИП	Жвирбля В.К.				
Архитектор	Петрушин В.Ю.				
Выполнил					
Н. контроль					
Индивидуальный жилой дом № 92				Стадия	Лист
				РП	4
Кладочный план 2-го этажа на отм. 3.700 М 1:50				Листов	30
				ООО "МИРУМ"	