



1. Указания по выполнению каменной кладки см. листы АС-51, -52.
2. Схему расположения и ведомость перемычек - см. листы АС-57...АС-63.
3. Ведомость проемов на л. АС-63.
4. Перегородки толщиной 80 мм - гипсовые газобетонные; входные тамбуры - ПВХ профили с двойным стеклопакетом толщ. 100 мм (P20, A9 мм²С/С/БТ для внутренней и P20, 51 мм²С/БТ для входной).
5. Высота дверных проемов в перегородках - 2070 мм.
6. Разрез 1-1 - см. л. АС-64. Разрез 2-2 - см. л. АС-66. Разрез 5-5 - см. л. АС-72.
7. Ниши и штрабы 90 и 0В - см. л. АС-129, -130.
8. Предусмотреть утепление стен в местах проемов под подоконными досками и под боковыми откосами пеноплексом толщ. 20 мм, под верхними откосами - толщиной 60 мм.
9. Отметки пола помещений: +2.500, +5.600, +8.400, кроме отмеченных отдельно.
10. Возможна замена примененных материалов на их аналоги.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата
				Милютин	12.21
				Выполнил Звонарёва	12.21
И.Контроль				Тяжкова	
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Ив. №подл.					

540-04/21		АС	
Многоквартирный жилой дом по ул. Первомайская в п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области, кад. номер з/у - 29:18:100121:54			
Кладочный план типового этажа (1 и 2 секции)	Стация	Лист	Листов
	Р	55	
ООО "Реконструкция"			