

Barn 70
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Силовой каркас

- **Нижняя обвязка** – брус строганный камерной сушки 140*140 мм (145*145 мм). Антисептирование бруса
- **Балки цокольного перекрытия** – доска строганная камерной сушки 42*190 мм (45*195 мм) Антисептирование доски
- **Каркас наружных стен** - доска строганная камерной сушки 42*140 мм (45*145 мм)
- **Столбы, верхняя обвязка террасы и крыльца** – брус строганный камерной сушки 140*140 мм (145*145 мм)
- **Каркас внутренних несущих стен и перегородок** - доска строганная камерной сушки 42*90 мм (45*95 мм)
- **Стропильная система кровли** - доска строганная камерной сушки 42*190 мм (45*195 мм)

Кровля

- **Подкровельная пленка** – супердиффузионная мембрана
- **Контробрешетка** – брусек строганный камерной сушки 45*45 мм
- **Обрешетка** – доска строганная камерной сушки 20*90 мм
- **Кровельное покрытие** – клик-фальц
- **Водосточная система** – металлическая (длинные крюки)
- **Отделка потолка крыльца и террасы** – планкен 20*90 мм

Утепление, звукоизоляция

- **Цокольное перекрытие** – плитный утеплитель, каменная (минеральная) вата. Толщина слоя - 200 мм
- **Кровля, чердачное перекрытие** – плитный утеплитель, каменная (минеральная) вата. Толщина слоя - 200 мм
- **Наружные стены** – плитный утеплитель, каменная (минеральная) вата. Толщина слоя – 150 мм
- **Внутренние стены, перегородки** – плитный утеплитель, каменная (минеральная) вата. Толщина слоя – 100 мм

Фасад

- **Ветрощита** – супердиффузионная мембрана
- **Вентзазор** –брусек строганный камерной сушки 45*45 мм, 30*50 мм
- **Отделка фасада** – клик-фальц, планкен, имитация бруса
- **Отделка окон** – доска строганная камерной сушки 20*90 мм
- **Отделка пола террасы, крыльца** – доска строганная камерной сушки 35*90 мм с зазором 3-5 мм
- **Ограждения крыльца и террасы** – доска строганная камерной сушки 42*140 мм, 42*90 мм

Внутренняя отделка, черновые работы

- **Наружные стены** – пароизоляция с проклейкой стыков, контробрешетка, имитация бруса
- **Внутренние стены** – защитная паропроницаемая мембрана, имитация бруса
- **Внутренние стены в сан. узлах и котельной** – пароизоляция с проклейкой стыков, имитация бруса
- **Пол 1 этажа** - пароизоляция с проклейкой стыков, обрешетка из строганной доски камерной сушки 20*90 мм с шагом 300 мм, ОСБ 22 мм, ГВЛ 12,5 мм
- **Потолок 1 этажа** - пароизоляция с проклейкой стыков, контробрешетка, имитация бруса. Деревянный плинтус
- **Черный пол** – обрешетка из доски естественной влажности 25*100 мм. Антисептирование доски
- **Ветрозащита цокольного перекрытия** - ветрозащитная мембрана.
- **Сетка от грызунов по цокольному перекрытию**

Окна, двери

- **Окна** - двухкамерный стеклопакет. Размеры и комплектация согласно проекта
- **Дверь входная** – пластиковая
- **Дверь на террасе** - пластиковая

